


## FORMULAR DE COMANDA PENTRU USA DE GARAJ SECTIONALA INDUSTRIALA



Data comenzii: ..... 1 Euro = .....(curs BNR)

Model: cu dungii-

Dimensiune gol: (latime x inaltime mm)  x  nr. bucati

Culoare: alb (RAL 9010)- gri-argintiu (RAL 9006)- maro (RAL 8014)- rosu (RAL 3000)-  
stejar auriu- nuc- mahon- wenge- antracit- albastru (RAL 5010)-

Sistem: --sina normala -   
--sina suprainaltata (valoarea suprainaltare = .....mm)  
--sina inclinata (unghi de inclinare = ..... grade (faceti o schita reprezentativa))  
--sina verticala

NOTA. Conditia obligatorie montarii oricarui tip de sina este: buiandrug > 400mm si stalpi laterali > 100mm, in plan cu buiandrugul

Actionare: --manuala cu reductor cu lant -   
--automata cu motor  prin intrerupator -  
--automata cu motor  prin intrerupator  si cu telecomanda -   
NOTA: specificati modelul motorului (Nice sau BFT) si tipul intrerupatorului ("pas cu pas", rotativ sau cu cheie)

Optionale:1) --geam acrilic cu rama (490 x 324 mm) culoare: alba- neagra- maro-  
--geam acrilic cu rama (670 x 345 mm) culoare: neagra-  
---numar de geamuri pe panel- bucati  
---dispuse pe:1 panel- pe 2 paneluri- pe 3 paneluri- pe cate paneluri?   
NOTA: specificati sau faceti o schita reprezentand pozitia geamurilor pe usa

2) --panouri vitrate tip plexiglas/interior: policarbonat  acril  polistiren   
--panouri vitrate tip plexiglas/exterio: policarbonat  acril  polistiren   
NOTA: specificati la panourile vitrate, codul si culoarea plexiglasului conform paletii de culori

---numar de geamuri pe panou -  bucati  
---dispuse pe:1 panou -  pe 2 panouri -  pe 3 panouri -  pe cate panouri?   
NOTA: specificati sau faceti o schita reprezentand pozitia geamurilor pe usa

- 3) --zavor industrial-  
4) --inchizator lateral cu butuc si cheie-  
5) --cornier montaj -  
6) -- profil C    
7) --\*profil omega (optional pana la latimea de 4,5m)-  
8) --\*\*debloccator de urgenta -   
9) --\*\*\*usa pietonala-

alte optionale

\*Pentru dimensiunile mai mari de 4,5m, este prinsa in dotarea standard cate o bucata de profil omega pe fiecare panel.

\*\*Debloccatorul motor se recomanda in cazul usilor fara pietonala sau alta usa de acces.

\*\*\*Usa pietonala se poate deschide numai in exterior. In cazul comenzii unei usi pietonale va rugam sa schitati pozitionarea usii privind din interior (stanga, mijloc, dreapta) si pozitionarea deschiderii. Dimensiunile laterale minime in stanga sau dreapta usii trebuie sa fie de 500mm. Dimensiunile standard ale unei usi pietonale sunt 850 x 1930mm.

Loc pentru schite sau alte observatii:

pentru eventuale neclaritati  
nr. telefon al persoanei  
care a facut masuratorile:.....

ADRESA DE LIVRARE

Valoare totala (cu TVA inclus)  
confirmata potrivit ofertei,  
calculata de beneficiar in LEI.....  
(La cursul din data transmiterii comenzii)  
in EURO.....

BENEFICIAR:

SC.....

nume reprezentant.....

functia.....

semnatura.....

stampila: