

BFT Tiziano B GDA 260 S01

Motor pentru usi de garaj sectionale
rezidentiale

Pentru inaltime maxima de 3 m



TIZIANO B GDA 260 S01

- Este indicat pentru automatizarea usilor sectionale, permite o usoara instalare, fara sa fie nevoie de modificari ale usii
- Reductorul ireversibil face ca usa sa fie blocata in pozitia inchis.
- Tiziano permite blocarea mecanica a usii de garaj la inchidere in cazul lipsei de alimentare cu energie electrica
- Kit-ul contine sina cu lant (de 3020 mm sau 3620 mm), motorul si 2 telecomenzi cu doua canale Mitto B2

Caracteristici tehnice motor

TIZIANO B GDA 260 S01

Tensiune alimentare	230V +/- 10%, 50/60Hz monofazic*
Tensiune motor	24 V
Putere maxima absorbita din retea	100 W
Fora de tragere impingere	600 N
Working stroke	3000/2520, 3600/3120
Viteza medie	6,6 m/min
Reactie la impact	Limitator cuplu integrat pe placa
Operatii in 24 ore	20 cicluri
Comutator de limite	Electronice cu ENCODER
Lumina operativitate	24V – 25W max, E14, Bec
Temperatura lucru	-20 grade C / +60 grade C
Grad protectie	IPX0
Greutate motor	5kg
Nivel zgomot	< 70 db (A)
Dimensiuni	320 x 180 x 130mm

*Disponibil pentru toate tensiunile de retea

BFT Eos 120 Venere D

Motor pentru usi de garaj sectionale
rezidentiale

Pentru inaltime de pana la 3m
si suprafata totala 16 mp



EOS 120 VENERE D

- **EOS 120** – este compatibil cu protocolul EElink pentru o instalare rapida si intretinere usoara
- Este usor de instalat iar usa nu trebuie modificata
- Reductorul ireversibil pastreaza usa blocata in pozitia inchis
- Unitatea centrala controleaza releele de comanda si dispozitivele de siguranta (fotocelule, margine de cauciuc) inainte de a realiza fiecare manevra
- Afisaj electronic pe placa, facil pentru programare, afisare erori si informatii sistem.
- Limitator electromecanic
- Permite memorarea unui numar de maxim 63 telecomenzi
- Trafic intens
- Kit-ul contine sina cu lant 3500 mm, motorul si una/doua telecomenzi cu doua canale Mitto B2

Caracteristici tehnice motor

EOS 120 VENERE D

Tensiune alimentare	230V +/- 10%, 50/60Hz monofazic*
Tensiune motor	24 V
Putere maxima absorbita	236 W
Forta impingere	1200 N
Distanta lucru	2400mm(**) / SINA L. = 2900, 3000mm(***) /SINA L.=3500
Viteza medie	4,5 m/min
Reactie la impact	Limitator integrat cuplu
Manevre in 24 ore	100
Limitatoare cap cursa	Electronice cu ENCODER
Lampa avertizare	24V – 25W max, Bec E14
Temperatura de lucru	-15 grade C / +60 grade C
Grad protectie	IPX0
Greutate motor	5kg
Nivel zgomot	< 70 db (A)
Dimensiuni	378 x 250 x 146 mm
Lubrefiere	lubrefiant permanent

*Disponibil pentru toate variantele de tensiune

** Prin rotirea motorului cu 90 grade, distanta de lucru va fi 2580mm

*** Prin rotirea motorului cu 90 grade, distanta de lucru va fi 2580mm



BOTTICELLI

- Sistemul BOTTICELLI este recomandat pentru automatizarea usilor sectionale
- Instalarea este simpla fara a fi nevoie de modificarea usii.
- Reductorul ireversibil blocheaza usa in pozitia inchis
- Afisaj electronic pe placa, facil pentru programare, afisare erori si informatii sistem, memorarea unui numar maxim de 63 telecomenzi (in functie de varianta de motor aleasa)
- Limitator electromecanic (in functie de varianta de motor aleasa)
- Kit-ul contine motorul cu lampa de semnalizare optica incorporata, sina cu lant, lungimea de 3500 mm si 2 telecomenzi cu 2 canale

Caracteristici tehnice motor

BOTTICELLI

Tensiune alimentare	230V +/- 10%, 50/60Hz monofazic*	
Tensiune motor	24 V	
Putere maxima absorbita	236 W	
Lubrifiere	Lubrifiant permanent	
Forta impingere	600N	
Distanta lucru	2400mm(**) / sina L= 2900	3000mm(**) / sina L = 3500
Viteza medie	5m/min	
Reactie la impact	Limitator integrat cuplu	
Manevre in 24 h	20	
Limitatoare cap cursa	electronice cu ENCODER	
Lampa avertizare	24V – 25W max, becE14	
Temperatura de lucru	115grade C / +60 grade C	
Grad protectie	IPX0	
Greutate motor	5kg	
Nivel zgomot	< 70 db (A)	
Dimensiuni	378 x 250 x 146 mm	

*Disponibil pentru toate variantele de tensiune

** Prin rotirea motorului cu 90 grade, distanta de lucru va fi 2580mm

*** Prin rotirea motorului cu 90 grade, distanta de lucru va fi 3180mm

BFT Argo

Motor pentru usi de garaj sectionale
rezidentiale si industriale

pentru usi cu suprafata de pana la 35 mp



ARGO G

- Motor pentru automatizarea usilor de garaj sectionale rezidentiale si industriale
- Designul compact si instalarea simpla il recomanda sa fie aplicat in diverse aplicatii
- Unitate de control cu afisaj LCD si functie autoinvatare, receptorul, lampa de semnalizare optica si Encoder ce controleaza capetele de cursa incluse
- Deblocare / blocare manuala

Caracteristici tehnice motor

ARGO G

Tensiune alimentare	230V +/- 10%, 50/60 Hz(*)
Tensiune accesorii	24 V 180 mA
Putere maxima	70 W
Forta maxima	55 Nm
Operare manuala	Deblocator actionat mecanic
Suprafata maxima	20 mp
Radioreceiver cu cod saritor	Frecventa 433,92 MHz
Lubrefiere	Unsoare permanent
Limitatoare	model ENCODER
Lampa avertizare	24V – 25W max, E14
Temperatura de lucru	-15 grade C / +55 grade C
Grad protectie	IP40
Greutate motor	10kg
Nivel zgomot	< 70 db (A)
Dimensiuni	378 x 250 x 146 mm
Lubrefiere	lubrefiant permanent

BFT Pegaso C / Pegaso SB

Motor pentru usi de garaj sectionale
industriale



BFT – Pegaso UP 230V

BFT – Pegaso UP 400V

BFT – Pegaso UP 230 / 400V

BFT – Pegaso UP 230V

- Operator electromecanic ireversibil pentru usi sectionale cu suprafata de pana la 25 mp, in aplicatii industriale, pentru un trafic semiintensiv.
- Alimentare 230V monofazica.
- Kit-ul contine: motor, panou de control cu butoane sus – stop – jos si cablu 5m lungime, cablu alimentare 1m lungime, lant deblocare manuala 4m lungime.
- Unitate centrala encoder, limitatoare suplimentare si conectori inclusi.

BFT – Pegaso UP 400V

- Operator electromecanic ireversibil pentru usi sectionale cu suprafata de pana la 45 mp, in aplicatii industriale, pentru un trafic intensiv.
- Alimentare 400V trifazica.
- Kit-ul contine: motor, panou de control cu butoane sus – stop – jos si cablu 5m lungime, cablu alimentare 1m lungime, lant deblocare manuala 4m lungime.
- Unitate centrala encoder, limitatoare suplimentare si conectori inclusi.

BFT – Pegaso UP 230 / 400V

- Operator electromecanic ireversibil pentru usi sectionale cu suprafata de pana la 45 mp, in aplicatii industriale, pentru un trafic intensiv.
- Alimentare 230V monofazica / 400V trifazica
- Kit-ul contine: motor, unitate comanda LEO C BB/ receptor radio incorporat, cablu alimentare 1m lungime, lant deblocare manuala 4m lungime.